

## Wood Oil AQ (Watergedragen Olie)

### Productomschrijving

---

Geeft buitenhout een matte, natuurlijke uitstraling en langdurige bescherming. Duurzaam, slijtvast en weerbestendig, met UV-bescherming en vuilafstotende eigenschappen. Accentueert de natuurlijke houtkleur en is eenvoudig te onderhouden zonder schuren. Snel drogend en geschikt voor hard- en zacht hout.

### Belangrijkste eigenschappen

---

- Natuurlijke uitstraling en bescherming: Geeft buitenhout een matte, natuurlijke look.
- Duurzaam en slijtvast: Langdurige bescherming tegen intensief gebruik, lichte antislipwerking voor veilige toepassing.
- Weerbestendig: Beschermt tegen regen, wind en vuil.
- UV-bescherming: Gaat vergrijzing tegen en zorgt voor langdurige kleurbehoud.
- Vuilafstotend: Verbetert de levensduur van hout door bescherming tegen vervuiling.
- Accentueert natuurlijke houtkleur: Behoudt structuur en uitstraling van hout.
- Eenvoudig onderhoud: Opnieuw behandelen zonder schuren.
- Snel droog: Stofdroog binnen 30 minuten, overschilderbaar na ca. 8 uur.

### Toepassing

---

- Als duurzame afwerking van:
- Terrassen, gevelbekleding en dakoverstekken
- Tuinhuisjes, veranda's en overkappingen
- Schuttingen, pergola's en poorten
- Decoratieve houten elementen en tuinmeubels

### Hout soorten

- Douglas hout, vuren, grenen (zacht hout)
- Bangkirai, teak, merbau (hard hout)
- Geïmpregneerd hout of thermisch behandeld hout

### Kleuren

---

- Douglas kleur – 60346820
- Walnut – 60348830
- Antraciet – 60348790
- Zwart – 60348840
- Merbau – 60348810
- Noten – 60335710
- Naturel (basis blank) – 60300000

### Technische gegevens

---

Eigenschap	Waarde
Verbruik	ca. 10–12 m <sup>2</sup> /l
Droogtijd bij 20°C	Stofdroog: ca. 30 min Overschilderbaar: ca. 8 uur
Volledig uitgehard	24-48 uur
Dichtheid	ca. 1,02 kg/l
Vaste Stofgehalte	ca. 22–25 vol.%
Afwerking	Mat, natuurlijke houtlook
Kleur	Transparant/natuurlijk

## Gebruiksaanwijzing

---

- Zorg dat het hout schoon, droog en vrij van stof en vet is.
- Breng Wood Oil AQ gelijkmatig aan met een kwast, roller of doek.
- Laat de olie 24–48 uur uitharden. Voorkom contact met water tijdens deze periode.
- Onderhoud eenvoudig door opnieuw een laag aan te brengen zonder schuren.

## Rendement (indicatief)

---

- ca. 10–12 m<sup>2</sup>/l
- Het verbruik is afhankelijk van ondergrondruwheid, zuiging, applicatiemethode en gewenste laagdikte. Bij sterk zuigende of ruwe ondergronden kan het verbruik hoger uitvallen.

## Verwerking en gereedschap

---

- Aanbrengen: Kwast, roller of doek
- Verdunning: Gebruiksklaar; niet verdunnen
- Reiniging gereedschap: Water
- Verwerkingstemperatuur: 10–30°C, bij voorkeur droog weer
- Opmerkingen: Test altijd eerst op een klein oppervlak voor kleur en opname

## Opslag en houdbaarheid

---

- Opslag: Koel, droog en vorstvrij, niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Houdbaarheid: Min. 12 maanden in originele verpakking bij 5–30°C

