

PRIMER

TOEPASSING

Goed hechtende en goed vullende grondverf voor hout en plaatmateriaal. Vochtregulerend, goede vloeïing en goed schuurbaar. Als grondverf te gebruiken op houtwerk en bestaande alkyd laklagen en ook als tussenlaag op voorbehandeld metaal. Voor buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond schuren.

- Indien nodig beschadigde delen plamuren. Geplamuurde delen opnieuw gronden.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en stofvrij maken.
- Metaal voorbehandelen met een roestwerende menie. Daarna een tussenlaag Van Schildt Primer aanbrengen.

RENDEMENT

± 18m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verweringsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.

Kleefvrij na ± 3 uur.

Overschilderbaar na ± 18 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C, niet in de volle zon of bij kans op regen. Voor gebruik goed oproeren.

Verwerking met lakroller of kwast. Verdunning: gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.

Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Gemodificeerde glyceroftalaatharsen
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en minerale extenders
Oplosmiddel:	Terpentine
Vaste bestanddelen:	61% v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,40 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte/laag: ca. 35 Micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 60 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Gebruiksklaar product
Vlampunt:	ca. 39°C
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentine of kwastreiniger

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

